



仕 様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	50mΩ or less at 10mA (INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	500 V.A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000MΩ or more at 500V.D.C
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃ ~ 150℃
RETENTION FORCE 端子拔け強度	4.9N(0.5Kgf) for 1 minute
INSERTION 寿命	10000cycle(MECHANICAL)
ACTION FORCE カバ一作動力	MAX.21.6(2.2kgf)

本ソケットはモールドガイド方式です。



符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材料 MAT'L	個数 Q'TY	備考 REMARKS
機種 USED FOR		顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.		一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3	
承認者 APPROVED BY	K. HAYAKAWA	品名 NAME OTQ-80SG-0.5-002-00 IC SOCKET				尺度 SCALE 5:1
検図者 CHECKED BY						REV. NO. b
設計者 DESIGNED BY	R. TOYAMA					
製図者 DRAWN BY						
作成年月日 ISSUED ON	2009/08/24	図番 DRAWING NO. 55-023-432-01 1/1				